


ANALGON, S.L.

Fábrica y oficinas: Con. Puente Viejo, 68 – Apartado Correos 49
28500 Arganda del Rey – Madrid
Telx. 91 871 41 39 / 91 871 08 24 – Fax 91 871 01 91
E-mail: analgon@analgon.e.telefonica.net



FICHA TÉCNICA

Pintura Acrílica Señalizaciones.

1. Descripción.

Este esmalte acrílico monocomponente en base solvente se utiliza como capa de acabado sobre suelos de cemento, hormigón, acero o asfalto, tanto al interior como al exterior a fin de realizar marcas viales de señalización horizontal de tráfico. Se caracteriza por su buena resistencia a intemperie y a la abrasión, manteniéndose flexible pero sólidamente adherido al sustrato.

2. Uso recomendado.

Como pintura para señalar viales así como cualquier otro tipo de señalización horizontal, recomendado especialmente en superficies bituminosas.

3. Espesor recomendado.

50 micras secas.

4. Constantes físicas.

Acabado :Mate.

Color :Blanco, Rojo, Azul ,Amarillo ,Negro.

Sólidos de vehículo en peso :20+/-0.5%.

Sólidos de pigmento en peso :17.5+/-0.5%.

Sólidos totales en peso :38.5+/-0.5%.

Peso específico :1.2+/-0.02 (a 20° C).

Secado al tacto :10 minutos (a 20° C).

Temperatura mínima de aplicación : 5° C.

Inflamabilidad :23° C.

Película :Dura y Flexible.

5. Preparación de las superficies.

Limpieza a fondo eliminando polvo, grasa y suciedades.

6. Aplicación.

Al uso : a brocha o pistola air-less.

Diluyendo :15-20% con disolvente para universal para aplicación a pistola.

Rendimiento :12-16 m2/Kg según estado de las superficies.

Limpieza de equipos : con nuestro diluyente universal

Repintado : Mas de 8 horas (a 20° C).